

Технічні габарити продукції

Параметри	Панель сайдингу SV-05	Комплектуючі: SV-11; SV/SVP-12; SV/SVP-13; SV/SVP-14; SV/SVP-15; SV-16; SV-17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20	Частота перевірки	Спосіб перевірки
Довжина	3850 мм (+60 мм)	3050 мм (+60 мм)	Двічі в зміну	Рулетка
Ширина (із замком)	288 (+/-2) мм	-	Двічі в зміну	Рулетка
Корисна площа (без замка)	0,9625 м2	-	Не менше двох разів в зміну	За допомогою рулетки
Товщина	1,1мм (+0,4 мм)	0,9 мм (+0,4 мм)	Двічі в зміну	Штангенциркуль
Вага	2,3 (+/-5%) кг/м2	-	Двічі в зміну	Ваги
Рекомендований діапазон температур під час експлуатації	от -40 °С до +60°С.			
Робочий діапазон температур під час монтажу	Слід монтувати профілі за температури навколишнього середовища від 5°С до 30°С. Перед монтажем слід зберігати профілі в місці монтажу протягом 2-3 годин, щоб профіль міг адаптуватися до температури навколишнього середовища.			
Мінімальний рекомендований діаметр прес шайби саморіза, для коректної роботи «антиураганного замка»	Не менше 6,8 мм	-	Двічі в зміну	Штангенциркуль

