

Гарний фасад
на довгі роки

25
РОКІВ
ГАРАНТІЯ



fasiding.com.ua



ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ ТМ «FaSiding»

Умови гарантії

1. Гарантія поширюється на продукцію, що випускається під ТМ «FaSiding»*.
2. Підприємство-виробник гарантує, що протягом 25 років даний сайдинг та комплектуючі до нього не будуть піддаватися розтріскуванню, здуттю, відшаруванню, а також нерівномірним змінам кольору, що перевищують норму визначену як 3-й ступінь по сірій шкалі (згідно норми PN-EN 20105-A02).
3. Гарантія обчислюється з дати продажу продукції.
4. Гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:
 - a. монтаж сайдингу проведений строго відповідно до Інструкції з монтажу;
 - b. продукція зберігалася і транспортувалася відповідно до Правил зберігання і транспортування;
 - c. продукція використовувалася за її прямим призначенням, з дотриманням правил експлуатації;
 - d. продукція монтувалася тільки з використанням оригінальних комплектуючих.
5. Гарантія не надається у випадках:
 - a. форс-мажорних обставин або дій непереборної сили;
 - b. використання продукції не за цільовим призначенням;
 - c. нанесення навмисної або ненавмисної шкоди продукції;
 - d. невідповідності монтажу продукції інструкції з монтажу;
 - e. недотримання правил зберігання і транспортування продукції;
 - f. наявності механічних пошкоджень продукції;
 - g. наявності пошкоджень, викликаних стихійними лихами, неприродними погодними або тепловими впливами.
6. Про випадки виявлення недоліків Покупець повинен повідомити організації продавця у письмовій формі протягом 30 днів з моменту такого виявлення недоліків. При цьому обов'язково додається документ, що підтверджує покупку продукції (чек, квитанція, накладна).
7. При виникненні гарантійного випадку за умовами гарантії підприємство-виробник, у разі підтвердження провини підприємства виробника (на підставі проведеної експертної оцінки), замінює тільки пошкоджену продукцію або продукцію з недоліками. Вартість монтажу, повторного монтажу, вартість додаткових матеріалів та інші непрямі (прямі) збитки не включаются в умови гарантії і не відшкодовуються виробником.

* Продукція ТМ «FaSiding» виготовлена на замовлення компанії MIZOL на виробничій базі ТОВ «Базис 2011» згідно ДСТУ Б В.2.7.-146:2008

Гарний фасад
на довгі роки

fasiding.com.ua

Правила зберігання і транспортування

При зберіганні і при перевезенні упаковки з сайдингом повинні лежати на рівній, плоскій поверхні так, щоб вони мали опору по всій своїй довжині.

Упаковки з сайдингом повинні зберігатися в стопках висотою не більше ніж в 15 пачок.

Не зберігати упаковки з сайдингом в умовах, коли температура всередині упаковки може перевищити 60 °С, наприклад, під прямими сонячними променями при температурі вище 20 °С, на чорній поверхні в жарку погоду, під темними тентами або пластиковою плівкою без циркуляції повітря.

Основні правила монтажу

При монтажі сайдинга слід пам'ятати, що в процесі експлуатації панелі можуть розширюватися і стискуватися під впливом перепадів температур. Тому панелі слід не щільно закріплювати за допомогою кріплень (цвяхів або саморізів). Якщо після закріплення панель можна рухати з боку в бік, значить монтаж проведений вірно.

Вертикальні профілі обрешітки повинні розташовуватися з інтервалом не більше 30–40 см один від одного.

У місцях з'єднання панелей з комплектуючими залишається зазор в 6 мм, щоб був простір для температурного розширення. Якщо монтаж здійснюється при мінусовій температурі – робиться зазор в 11–12 мм.

При установці сайдингової панелі слід докласти зусилля знизу вгору до тих пір, поки замок повністю не з'єднається з нижньою деталлю. Не слід натягувати панель при її закріпленні.

Кріплення повинні забиватися тільки в спеціальні отвори і тільки по центру отвору.

Підтвердження покупця:

Покупець (П.І.Б.)

Дата покупки

Підпис

Підтвердження продавця:

Торгова організація (найменування, адреса)

Дата покупки _____

Підпис _____

М.П.

Підтвердження підрядника:

Підрядник (найменування, адреса)

Дата монтажу _____

Адреса монтажу _____

Підпис _____

М.П.