

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Даний технічний лист розповсюджується на продукцію типу «Сайдинг» SVP-01; SV-11; SV/SVP-13; SV/SVP-14; SV/SVP-15; SV-16; SV-17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20.

1. Відомості про виробника

Іноземне підприємство ТОВ «ПРОФІЛІ ВОКС» виробляє будівельні вироби із пластмаси. Одним із видів продукції є вироби з полівінілхлориду - панелі стінові для зовнішнього оздоблення типу «Сайдинг» в асортименті та комплектуючі до них, в систему яких входить: SVP-01; SV-11; SV/SVP-13; SV/SVP-14; SV/SVP-15; SV-16; SV-17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20. Виготовлені під торговою маркою «FaSiding WoodHouse» на замовлення групи компаній «EUROIZOL».

2. Загальні відомості про продукт


Продукція призначена для виконання зовнішнього стінового облицювання, виступає в ролі фінішного покриття системи навісного вентиляваного фасаду при реконструкції старих та спорудженні нових будівель. Вироби виготовляються відповідно до робочих креслень та технологічної документації. Форма і номінальні розміри виробів, що виготовляються на підприємстві, задаються за допомогою технологічного оснащення (формуючого інструмента).

Продукція виготовляється методом коекструзії на високотехнологічному обладнанні з композицій на основі полівінілхлориду. Для приготування робочих сумішей використовуються високоякісні сировинні матеріали, що забезпечують належну якість продукції, з урахуванням вимог до застосування.

3. Вимога до якості і перевірок


Всі вироби, що виготовляються на підприємстві, проходять сертифікаційні, приймально-здавальні і періодичні випробування в необхідному обсязі. Продукція виробляється згідно з вимогами СТБ 1451-2004 та відповідає нормам ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали.

Перед монтажем потрібно обов'язково ознайомитися з інструкцією з монтажу, яка наявна в кожній упаковці та виконати монтаж згідно інструкції. Після розпакування продукції необхідно порівняти колір. Допускається мінімальна різниця відтінку.



4. Технічні габарити продукції

Параметр	Панель сайдингу SVP-01	Комплектуючі: SV-11; SV/SVP-13; SV/SVP- 14; SV/SVP-15; SV-16; SV- 17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20
Довжина	3000 мм (+60 мм)	3050 мм (+60 мм)
Ширина (із замком)	285 мм (+/-2 мм)	-
Корисна площа (без замка)	0,75 м2	-
Товщина	1,00 мм (+0,4 мм)	0,9 мм (+0,4 мм)
Маса	1,94 кг/м2 (+/-5%)	-
Рекомендований діапазон температур при експлуатації	від -40 °С до +60°С.	від -40 °С до +60°С.
Робочий діапазон температур під час монтажу	Слід монтувати профілі при температурі навколишнього середовища від 5 ° С до 30 ° С. Перед монтажем слід зберігати профілі в місці монтажу протягом 2-3 годин, щоб профіль міг адаптуватися до температури навколишнього середовища.	
Мінімальний рекомендований діаметр прес шайби саморіза, для коректної роботи «антиураганного замка»	Не менше 6,8 мм	-

**5. Технічні параметри продукції:**

SVP-01; SV-11; SV/SVP-13; SV/SVP-14; SV/SVP-15; SV-16; SV-17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20

Параметр	Норми показника	Фактичні показники*	Метод перевірки
Зміна лінійних розмірів після теплового впливу, %	не більше 0,8	0,1	Згідно СТБ 1451-2004, п.7.9
Температура розм'якшення по Віка, °С	не менше 80	85	Згідно СТБ 1451-2004, п.7.5
Міцність при розриві, МПа	не менше 40	43,34	Згідно СТБ 1451-2004, п.7.8
Твердість по Шору, шкала Д, мм	не менше 70	85	Згідно СТБ 1451-2004, п.7.7
Відносне подовження при розриві, %	не менше 90	122	Згідно СТБ 1451-2004, п.7.6
Класифікація відповідно до показників пожежної безпеки	Г2, В2, Д2, Т2	Г2, В2, Д2, Т2	Згідно № ВУ/112 02.01. 045 00704
Довговічність, умовні роки експлуатації	30	30	Згідно СТБ 1451-2004 п.4.2.7
Стійкість до впливу кліматичних факторів ΔЕ (ΔБ, Δа, Δб) **	Не більше 2	0,73	Згідно СТБ 1451-2004 п.7,3, Метод п.7.10
Термін гарантії	25 років		Згідно з інструкцією

*фактичні показники партії: № 306001300, дата виробництва: 4 березня 2020. Показники можуть дещо відрізнятися від партії до партії.

** Випробування проводять до отримання зразками сумарної дози опромінення 6200 МДж / м2.



6. Інформація про пакування продукції

Параметр	Панель сайдингу SVP-01
Кількість в пакуванні, шт	10 шт
Умови зберігання і транспортування	 <p>У стосі не повинно бути більше 10-12 упаковок, покладених одна на одну. Транспортування тільки в горизонтальному положенні. Температура транспортування та зберігання не вище +60°C (детальніше в інструкції з монтажу).</p>
Матеріал пакування	Поліетиленовий рукав (Відповідно до ТР ТЗ 005)
Опис методу пакування	Пакування в поліетиленовий рукав молочного кольору (додатково використовується гофрований картон для торців)
Комплектація всередині пакування	

Іноземне підприємство ТОВ «ПРОФІЛІ ВОКС» підтверджує, що вся продукція (SVP-01; SV-11; SV/SVP-13; SV/SVP-14; SV/SVP-15; SV-16; SV-17; SV/SVP-18; SV-19; SV-20), що виготовляється під ТМ «FaSiding WoodHouse», яка випускається із заводу за адресою: 225003, Брестська область, Брестський р-н Тельмінський з/с, 7 Республіка Білорусь, належної якості і відповідає технічній карті продукту та цьому документу.

Регіональний представник
компанії Profile VOX

Керівник інженерного відділу
групи компаній «EUROIZOL»



Дешко Вадим Вікторович

Димбовський Олексій Борисович